

INFORMACIÓN TÉCNICA



ASFALTO ELASTOMERICO

Sellador para juntas

Descripción Es un Sellador para juntas de expansión horizontales para aplicación en caliente. Producto de color negro con un acabado semibrillante de una densidad sólida, compuesto por asfalto refinado al aire y elastómeros especiales.

Tiene propiedades excelentes de recuperación, adhesión y cohesión

Donde Usar Especialmente recomendado para:

- juntas de expansión en edificios, bodegas, parqueos, pisos ,
- techos, estructuras para retención de agua
- pistas de aterrizaje de concreto y carreteras de concreto
- Juntas en pavimentos de concretos para carreteras.

Rendimiento Depende del ancho y profundo de la junta aproximadamente

Tamaño de la junta			Rendimiento en metros
En pulgadas			lineales por libra
¼	*	¼	9
¼	*	½	4.5
¼	*	¾	3
¼	*	1	2.25
½	*	½	2.25
½	*	¾	1.5
½	*	1	1.12
¾	*	¾	1
¾	*	1	.75

Aplicación Calentar de 250° a 350° en una caldera portátil con control de temperatura o en un recipiente metálico y verter en la junta mientras este caliente

La presentación de este producto es en cuñetes de cartón de diferentes pesos

Recomendaciones

- Evite el calentamiento excesivo, la temperatura no debe ser mayor de 415 °
- No usar disolvente